



Einsatzbereiche

- Anlieger-, Durchfahrts-, Sammelstraßen
- Fuß-, Rad- und Zufahrtswege, Brücken
- Industrieanlagen, Parkplätze
- verkehrsberuhigte Zonen, kleine Plätze



Hauptmerkmale

Ausführung: Das Gehäuse, der Verschluss, der Rahmen und das Masteinstecklager aus Aluminium Druckguss lichtgrau pulverlackiert mit schlagzähem Glas

Spiegel: optimiertes Spiegelsystem aus Reinstaluminium, oberflächenveredelt

Befestigung: Mastbefestigungssystem aus Aluminium-Druckguss, Aufsatzleuchte, gemeinsame Abdeckung Elektro- und Lampenraum. Das geschlossene Dichtsystem gewährleistet dauerhaften IP-Schutz, verhindert das Eindringen von Insekten und verlängert die Wartungsintervalle

Leuchtmittel: besonders geeignet für unser LED-Leuchtmittel PANDIA „Top Hat“, E27 von 15-40 W

Artikelnummer	L 60660
Schutzart	IP 65
Leistung (W)	Top-Hat 15-40 W
Spannung (V AC)	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Abmessung (mm)	Ø 740 x 525
Gewicht (kg)	6,4
Mastanschluss	Mastaufsatz Ø 76

