



## Hauptmerkmale

Diese Leuchte ist technisch als auch optisch ein absoluter Hingucker!

Mit dieser Leuchte kann durch technische Innovation fast jedes Beleuchtungsbild abgedeckt werden.



-\*1 warmweiß 3000 K / -\*2 neutralweiß 4000 K / -\*3 kaltweiß 5500 K

Artikelnummer	L 60060-*	L 60061-*	L 60062-*	L 60063-*
Farbtemperatur ( K )	3000/ <b>4000</b> /5500	3000/ <b>4000</b> /5500	3000/ <b>4000</b> /5500	3000/ <b>4000</b> /5500
Farbwiedergabeindex	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70
Leistung ( W )	31	41	59	84
LED Anzahl	12	24	36	48
Spannung ( V AC )	240	240	240	240
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom ( lm )	<b>2093</b>	<b>3014</b>	<b>5012</b>	<b>6549</b>
LED Effizienz ( lm/W )	68	74	85	78
Abmessung ( mm )	ca. 900 x 560 x 312	ca. 900 x 560 x 312	ca. 900 x 560 x 312	ca. 900 x 560 x 312
Gewicht ( kg )	12	12	12,5	12,5
Leistungsreduzierung	durch den Einsatz eines Bewegungsmelder			
Mastanschluss	Ø 114	Ø 114	Ø 114	Ø 114
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65