



## Einsatzbereiche

Gebäude, Reklameschilder, Fahrwege, Parkplätze



Gehäuse: Aluminiumguss  
 Abdeckung: gehärtetes Glas 3T (klar)  
 Beschichtung: pulverbeschichtet  
 Montageoptionen: Bügel (verstellbar)/  
 Mastmontage  
 Lichtverteilung: 30° gerichtet  
 Kontrollsystem: Kabel 0-10V

## Hauptmerkmale

- getrennt dreh- und neigbare LED Module mit frei steuerbarem Abstrahlwinkel
- dimmbar
- flexible Lichtausrichtung des gewünschten Bereiches
- kostengünstige Installation und Wartung

Artikel	TM040	TM060
Artikelnummer	P 78240	P 78260
Farbtemperatur (K)	5000	5000
Farbwiedergabeindex	> Ra 80	> Ra 80
Schutzart	IP 66	IP 66
Leistung (W)	40	60
LED Ausstattung	COB	COB
Spannung (V AC)	100 - 277	100 - 277
Betriebsfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lichtstrom (lm) +/- 4 %	3640	5460
Abmessung (mm)	378 x 330 x 114	426 x 330 x 114
Gewicht (kg)	4,2	4,5
Einsatztemperatur	-30°C ~ 60°C	-30°C ~ 60°C
Abstrahlwinkel	30° gerichtet	30° gerichtet