



## Hauptmerkmale


- Zuverlässige und nachhaltige Lösung
- Energieeinsparung bis zu 80% möglich



## Anwendung:

- Parkplätze
- Straßen

Typ	Traffic 13	Traffic 24	Traffic 35	Traffic 47	Traffic 48
Artikelnummer	L 60900/H	L 60901	L 60902	L 60903	L 60903/H
Farbtemperatur ( K)	4000	4000	4000	4000	4000
Farbwiedergabeindex	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70
Schutzart	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Schlagfestigkeit	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Leistung (W)	13	24	35	47	48
Effizienz lm/W	146	115	115	115	145
Arbeitstemperatur	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C
Spannung (V AC)	240	240	240	240	240
Betriebsfrequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60 Hz	50-60 Hz
Lichtstrom (lm)	1900	2800	4000	5400	6850
Dimmung	optional	optional	optional	optional	optional
Abmessung (mm)	637x374,3x85,4	637x374,3x85,4	637x374,3x85,4	637x374,3x85,4	637x374,3x85,4
Gewicht (kg)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Zopfmaß (mm)	Ø 60/76*	Ø 60/76*	Ø 60/76*	Ø 60/76*	Ø 60/76*



## Hauptmerkmale

- Zuverlässige und nachhaltige Lösung
- Energieeinsparung bis zu 80% möglich



## Anwendung:

- Parkplätze
- Straßen

Typ	Traffic 68	Traffic 90	Traffic 108	Traffic 128	Traffic 147
Artikelnummer	L 60904	L 60905	L 60906	L 60907	L 60908
Farbtemperatur ( K)	4000	4000	4000	4000	4000
Farbwiedergabeindex	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70	> Ra 70
Schutzart	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
Schlagfestigkeit	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
Leistung (W)	68	90	108	128	147
Effizienz lm/W	115	115	115	115	115
Arbeitstemperatur	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C	-40°C / +50°C
Spannung (V AC)	240	240	240	240	240
Betriebsfrequenz (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60 Hz	50-60 Hz
Lichtstrom (lm)	7800	10400	12400	14800	17000
Dimmung	optional	optional	optional	optional	optional
Abmessung (mm)	637x374,3x85,4	810x338x94	866x370x94	866x370x94	866x370x94
Gewicht (kg)	9,5	12	12,5	11	11
Zopfmaß (mm)	Ø 60/76	Ø 60/76	Ø 60/76	Ø 60/76	Ø 60/76